

## FUENTE DE LUZ PORTATIL



### DESCRIPCIÓN

La fuente de luz portátil serie JW3109 utiliza un láser o led, como dispositivo emisor de luz, lo que tiene ventaja para una mayor potencia de salida y estabilidad de longitud de onda. Ideal para las operaciones de campo con una amplia gama de atenuación y tiene una potencia y longitud de onda muy estables.

Se utiliza como emisor de luz al medir la pérdida óptica de cables ópticos, y se combina con los medidores de potencia óptica portátiles de la serie JW3208 para formar un sistema de medición de pérdida óptica. Es un instrumento ideal para operaciones de campo con una amplia gama de cambios de atenuación y requiere una potencia y longitud de onda muy estables.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	JW3109				
Longitud de onda de trabajo (Nuevo Méjico)	650	1310/1550	850/1300	1310/1550/850/1300	650/1310/1550
Dispositivo emisor de luz	FP-LD				
Potencia de salida (dBm) (valores típicos)	0		-7		-20
Modulación interna (Hz)	CW,2	CW/270/1000/2000			
Fibra óptica aplicable	SM MM				
Interfaz óptica	FC/PC SC/PC ST/PC	(FC/PC)			
Fuente de alimentación en funcionamiento	3 pilas de calibre 5 de 1,5 V				
Temperatura de trabajo(°do)	-10~+60				
Tiempo de funcionamiento continuo de la batería (h)	45				
Dimensiones externas(mm)	152X74X26				
Peso (GRAMO)	180				