

CIERRE DE EMPALME FTTX 2 SLITTER



DESCRIPCIÓN

Una de sus aplicaciones es aérea, cuenta con una clasificación IP67. El Splitter se instala en una bandeja de empalme integrada. Caja de empalme (cierre) para fibra óptica FTTX de 6 puertos de 7 a 12 mm y 16 puertos de cable drop de 3 a 5 mm, incluye con 2 Splitter 1x8 G.657 A (9/125) y 16 acopladores SC/APC.

Características

- El cierre adopta un sellado mecánico horizontal y un diseño avanzado de la estructura interna.
- Se pueden instalar dos divisores PLC 1:8 o uno 1:16.
- 16 piezas de 2 * 3 mm de cable de caída en ambos extremos de entrada y salida.
- El cierre es lo suficientemente espacioso para enrollar y almacenar fibras.
- La estructura de sellado patentada mantiene un buen rendimiento de sellado después de la reincorporación y reutilización.
- Fácil de abrir y cerrar el cierre con muy poca herramienta.
- Empalme de fusión de 24 núcleos disponible (Máx. 48 núcleos)

ESPECIFICACIONES

	Parámetro	Especificación
General	Dimensión (WxDxH) (mm)	350 × 210 × 110
	Instalación	Aérea
	Grado de protección	IP67
Entrada principal del cable	Entrada de cable	Principal + Distribución: 3/3
	Cable aplicable (mm)	7~16
Cable de caída	Entrada de cable	16
	Cable aplicable (mm)	Round: 3 / Flat: 2.0 × 3.0
Adaptador	Tipo	SC
	Número de adaptador	Max.16
Splitter	Tipo	1 x 8
	Número	Max. 2
Aplicación	Entorno de instalación	Antena al aire libre



HACIA
EL FUTURO DIGITAL