

DISTRIBUIDOR PRECONECTORIZADO DE FIBRA ÓPTICA



DESCRIPCIÓN

Proporciona conexiones eficientes, entre cable de planta exterior y el equipo en los edificios y las instalaciones de comunicación. Su amplia gama de funciones y opciones, está diseñada para las crecientes necesidades de sus redes.

El distribuidor de fibra para interiores se utiliza principalmente para la conexión y el almacenamiento entre cables ópticos externos y coletas de equipos. También proporciona protección mecánica y ambiental para la fibra óptica y sus componentes, y permite la inspección adecuada para mantener el más alto nivel de gestión de la fibra óptica.

Características

- Realizar la fusión de la fibra óptica y el cable óptico, y realizar la conexión directa entre el puerto de fibra óptica y el equipo terminal óptico
- Proporcionar fijación y pelado de cables ópticos y la coleta
- Proporcionar espacio para la colocación de terminales de cable óptico y almacenamiento de las fibras ópticas restantes para facilitar la instalación y el funcionamiento.

CARACTER TABLAS DE ESPECIFICACIONES

Parámetro		1U	2U	3U	4U
Dimensión (WxDxH)		435x310x44mm	435x310x88mm	435x310x132mm	435x310x176mm
Capacidad		12 / 24	36 / 48	96	144
Cable	Diámetro del cable (mm)	Φ 8-32			
Adaptador	Tipo de adaptador	SC			
	No. de adaptador	Max. 24	Max. 48	Max. 96	Max. 144
Empalme bandeja	Capacidad por bandeja	24FO			
	No. de bandeja	Max. 2	Max. 4	Max. 8	Max. 12
Material		Hoja de acero			
Color		Gris claro			