

ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA

AO



DESCRIPCIÓN

Se utilizan para conectar dos cables entre sí, lo que nos permite que dos dispositivos se comuniquen a distancia directa a través de fibra óptica.

Cuentan con tecnología optimizada de fibra dopada con iones, así también contamos con varias atenuaciones fijas disponibles

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Parámetro	Especificación	Adaptador óptico
Material de la manga	-	Zirconia Ceramic
Temperatura de funcionamiento	IEC 61753-1 Tabla A.1	-10 °C to +60 °C
	Categoría C	at RH 5% to 85%
Inflamabilidad	UL94	V-0
Perdida	Contra el enchufe de referencia	≤ 0,2dB
Fuerza de retención	2.0 N~5.9 N (200gf-600gf)	-
Fuerza de tracción de sellado	> 98.0N (10Kgf)	-
Fuerza de conexión / desconexión	< 19.6N (2Kgf)	-
Fuerza de retención del enchufe	> 68.6N (7Kgf)	-
Durabilidad	500 tiempos	≤ 0,2dB
Temperatura. Ciclismo	-40°C to +80°C (42 cycles)	≤ 0,2dB
Ciclos de humedad	75°C, 95% / 336hr	≤ 0,2dB
Vibración	10-50Hz (2hr)	≤ 0,2dB
Soltura	1.5m, 8 tiempos	≤ 0,2dB



HACIA
EL FUTURO DIGITAL