



## DESCRIPCIÓN

El OTDR optoelectrónico multifuncional integrado integral JW3302S es adecuado para la construcción y el mantenimiento de ingeniería basados en FTTx y redes de acceso. Es resistente a golpes y caídas, ajuste ergonómico. Cuenta con ocho funciones en uno, exportación de datos USB

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

OTDR mini profesional	
Modelo	3302SJ
Longitud de onda de prueba	1310 nm/1550 nm ± 20 nm
Tipo de fibra	Fibra SM G.652
Rango dinámico	24 dB/22 dB
Batería	Litio 400 mAh
Punto ciego del evento	3 m
Punto ciego de atenuación	8 millones
Rango de medición	3 m ~ 60 km
Ancho de pulso	3ns-10us
Precisión de la medición de distancia	± (1 m + intervalo de muestreo + 0,005 % × distancia de prueba)
Linealidad	±0,2 dB/dB
Puntos de muestreo	16k ~ 128k
Resolución de muestreo	0,05 m ~ 8 m
Precisión de reflexión	±3dB
Almacenamiento de datos	Interno: ≥600 piezas; externo: tarjeta TF escalable
Nivel de seguridad del láser	Clase II
Formato de archivo	Formato de archivo estándar SOR
Conector óptico	FC/UPC (SC y ST intercambiables)
Medidor de potencia óptica	
Rango de longitud de onda	800 nm ~ 1700 nm
Conector óptico	Conector universal FC/SC/ST
Rango de medición	-50dBm ~ +26dBm
Incertidumbre	±5%
Reconocimiento de frecuencia	Onda continua/270/330/1k/2kHz
Longitud de onda de calibración	850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm

Fuente de luz	
Tipo de láser	FP-LD
Longitud de onda de salida	1550 nm ± 20 nm 1310 nm/1550 nm ± 20 nm
Potencia de salida	≥-5dBm
Frecuencia de modulación	270/330/1k/2kHz
Estabilidad	En sentido contrario, ±0,5 dB/15 min (Prueba después de precalentar durante 15 minutos al inicio)
Conector óptico	Código postal/UPC (SC y ST intercambiables)
VFL	
Longitud de onda de trabajo	650 nm ± 20 nm
Potencia de salida	≥10 mW
Modo de trabajo	Onda continua/1 Hz/2 Hz
Conector óptico	Conector universal FC/SC/ST
Indicadores de máquina completos	
Mostrar	Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas
Interfaz de datos	Micro USB
Almacenamiento externo escalable	TF Card
Modo de suministro de energía	Batería de polímero de litio:3,7 V, 4000 mAh Adaptador de corriente:5 V CC, 2A
Duración de la batería	Modo de espera >20horas; modo de medición >12horas
Temperatura de trabajo	-10°C~+50°C
Peso total	≤350 g
Dimensión	173 mm × 82 mm × 37 mm

