

EMPALMADORA

GE9

DESCRIPCIÓN

La fusionadora, es compacta y perfecta para trabajos en campo, cuenta con su estuche para mayor protección de esta y poder llevarla en cualquier proyecto.



TABLA DE ESPECIFICACIONES

Parámetro	GE9 FASCO
Dimensiones (L x A x D, mm)	120X120X180
Fibra aplicable	SM, MM, DS, NZDS
Diámetro de fibra	Diámetro del revestimiento: 80-150 μm ; Diámetro del recubrimiento: 100-1000 μm
Longitud de fibra	8-16mm diámetro del revestimiento 250 μm
Perdida de empalme promedio	0,02dB (SM), 0,01dB (MM), 0,04dB (DS), 0,04dB (NZDS)
Tiempo de empalme típico	7s (SM, estándar)
Perdida de retorno	>60dB
Tiempo promedio de calentamiento de la manga	Avg. 15 -25 segundos
Longitud de la manga	60mm, 45mm, 40mm
Ampliación de la imagen de la fibra	400X (vista X o Y), 200X ((vista X o Y)
Capacidad de la batería	200 ciclos típicos (calentamiento de tubos/empalme con batería de litio interna, 5200 mAH)
Peso	1,3kg(cuerpo) 1,55kg(incluyendo batería)
Prueba de tensión	2N
Vida útil del electrodo	2500
Monitor	LCD a color de 4.3 pulgadas



HACIA
EL FUTURO DIGITAL