

SC/APC



SC/UPC



CONECTOR ÓPTICO

DESCRIPCIÓN

El conector óptico ésta diseñado para una mejor administración del sitio.

El conector SC de montaje rápido en campo permite terminaciones de fibra rápidas y sencillas en campo. Permite al instalador terminar y conectar en minutos, equipos y paneles de conexión de fibra. Este sistema de conectores se caracteriza por su alta calidad de instalación, alta tasa de éxito y alta fiabilidad.

No requiere prácticas adicionales o adhesivos. Reduce la tasa de defectos de conexión al permitir volver a ensamblar varias veces en el campo

Características

- Tapón de fibra instalado de fábrica, sin resina ni pulimento, con interior de gel
- Longitud del producto (53mm) sin tapa
- Cable: principalmente adecuado para cable de caída 3,0 * 2,0mm.

TABLA DE ESPECIFICACIONES FISICAS Y DE FÉRULA

Parámetros	Valor	Parámetros	Valor
Pérdida de inserción	Promedio $\leq 0,3$ dB máx. $\leq 0,5$ dB	Repetibilidad (500 tiempos de emparejamiento)	
Pérdida de retorno	UPC ≥ 45 dB APC ≥ 50 dB	Ciclo de temperatura	Promedio $\leq 0,3$ dB Máximo $\leq 0,5$ dB
Resistencia a la tención	F > 50N	Prueba de vibración	
Temperatura de funcionamiento	-25 ~ +75°C	Prueba de inundación	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +85°C		