

## DIVISOR ÓPTICO PLC

1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64



### DESCRIPCIÓN

El divisor PLC es un producto basado en la tecnología de guía de ondas ópticas planas. El producto tiene las características de baja IL, pérdida dependiente de la polarización y alta uniformidad de canal.

Su rendimiento cumple con las especificaciones GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, YD / T 2000.1 y RoHS.

. Los parámetros de índice son los parámetros de prueba de 1310 nm y 1550 nm a temperatura ambiente

### TABLA DE ESPECIFICACIONES

Artículo		1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64
Longitud de onda (Nuevo Méjico)		1260 ~ 1650					
Izquierda (dB)	Máximo	3.8	7.1	10.2	13.5	16.6	20.1
Uniformidad de IL (dB)	Máximo	0,8	0,8	0,8	1.0	1.5	2.0
Pérdida dependiente de la polarización (dB)	Máximo	0,2	0.3	0.3	0.3	0.3	0,4
Directividad (dB)	Mínimo	55					
RL (dB)	Mínimo	Conector APC: 55dB Conector UPC: 50dB					
Tipo de fibra		G.657A1o G.657A2					
Tipo de conector		Ninguno, SC, FC, LC etc.					