

ROSETA 2 PUERTOS



DESCRIPCIÓN

El RO-F se instala en el interior del edificio del cliente para proporcionar puntos de terminación de fibra y alojamiento para adaptadores y conectores ópticos.

Se utiliza como punto de terminación para que el cable de bajada se conecte con el cable de interconexión en aplicaciones de interior de FTTH. Integra la terminación, el almacenamiento y la conexión de cables en una caja de protección sólida.

Características

- Diseño a prueba de polvo con nivel de protección IP-45.
- Integrado con casete de empalme y barras de gestión de cables.
- Gestiona las fibras en condiciones razonables de radio de fibra.
- Fácil de mantener y ampliar la capacidad.
- Adecuado para el empalme por fusión o empalme mecánico.
- Fácil de instalar y desmontar.
- Entrada de cable de 2 puertos para cables de conexión.
- Adhesivo fuerte 3M. instalación sin tornillos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Parámetro		RO-F
General	Dimensión (A x L x A)	80 x 102 x 25
	Color	Blanco
	Material	Retardante al fuego ABE (UL 94 V-0)
Adaptador	Tipo de adaptador	SC
	No. de Adaptadores	Máx. 2
Charola de empalme	Capacidad	Máx. 2FO
	Método de empalme	Empalme por fusión
Montaje		Montaje en pared